

常规检测项目表

				リツ	日衣
类 别	序号	项目	类别	序号	项目
<u>加</u>	1	断裂强力 / 断裂伸长率	7/3	51	普通纤维成分含量: (复合布按面料收费)
	2	撕破强力		52	特殊成分: 棉麻混纺、2种动物毛混纺、羊毛羊绒混纺 、 真皮或皮革
	3	缝子纰裂程度 (接缝滑移)		53	甲醛含量
	4	接缝强力		54	pH值
	5	剥离强力		55	可分解芳香胺染料(偶氮)
	6	弹子顶破强力		56	重金属(8元素/10元素)
	7	胀破强力		57	邻苯二甲酸脂
	8	单纱强力	化	58	含氯苯酚
	9	起毛球(圆轨)	学	59	有机锡化合物
	10	起毛球(箱式)	项 目	60	致癌染料
	11	起毛球(乱滚式)] _	61	多氯联苯
	12	起毛球(马丁代尔法)		62	有机氯载体
	13	马丁代尔耐磨-5千转		63	增塑剂
	14	马丁代尔耐磨-1万转		64	致敏染料
	15	马丁旦尔耐磨-1.5万转		65	烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO)
	16	马丁旦尔耐磨-2万转		66	富马酸二甲酯(DMF)
	17	马丁旦尔耐磨2.5万转		67	全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)
	18	缩水率(1次)/(3次)		68	含油脂率
	19	水洗后纹路歪斜率		69	耐水色牢度
	20	水洗后外观(1次)/(3次)/(5次)	-	70	耐汗渍色牢度
	21	水洗缩率及洗后外观	4	71	耐摩擦色牢度(干/湿)
	22	水洗缩率及洗后外观及起皱程度	-	72	耐皂洗色牢度
	23	干洗缩率/毡化/松弛/熨烫		73	耐刷洗色牢度
物	24	水洗后扭曲	色	74	耐熨烫色牢度
理	25	外观质量(需要规格的要提供规格表)	単度		耐干洗色牢度
项目	26 27	三防(防水-喷淋法)/易去污性能/拒油性能 捻度	- "`	77	耐海水色牢度 耐唾液色牢度
	28	<u>超反</u> 色差	1	78	拼接互染程度
	29		1	79	耐氯水色牢度
	30	标识标志	1	80	耐光汗复合色牢度
	31	帽子/文胸/领带/袜子外观		81	耐光色牢度 4级 20AFU / 5级 40AFU
	32	横向延伸/直向延伸(弹性伸长及回复性)		82	羽绒种类
	33	保温性能(保暖性)	1	83	充绒量
	34	防紫外线性能		84	含绒量
	35	吸水性: 毛巾 / 纺织品(除毛巾)	羽	85	蓬松度
	36	厚度	毛	86	清洁度
	37	透气	羽绒	87	耗氧量
	38	抗渗水/静水压	」	88	气味
	39	透湿性能	要	89	残脂率
	40	拒油	检测	90	防钻绒性
	41	拒水	」项	91	水分率
	42	勾丝	目	92	微生物-嗜温性需氧菌
	43	抗静电		93	微生物-粪链球菌
	44	气蒸尺寸变化率	4	94	微生物-亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌
	45	密度	-	95	微生物-沙门氏菌
	46	幅宽	4	96	成分+GB18401(A类)全检
	47	克重	全:	97	
	48	线密度(纱支/每向)	检查	98	成分+GB18401(B/C类)全检
	49	阻燃-垂直/氧指数/45°/水平//燃烧性能	套餐		ALA (444) ALA
	50	脱毛量-毯		100	GB18401(A类)全检
Ш	51	脱毛量-毛巾		101	GB18401(B/C类)全检

备注: 1. 如委托人没有特殊要求,报告默认为中文报告;为支持环保报告默认份数为2份;

- 2. 委托人在出具报告后变更报告信息(非所有内容可以修改,详情请咨询受理员),需收回原报告并填写报告变更申请和收取相应费用;每份报告只能修改一次。
- 3. 检验周期在收到样品,完成相关受理手续后3个工作日(特殊情况除外)。在特定某些项目上可加急为2个工作日,需另外收50%的检测费;特急为1个工作日,需另外加收100%的检测费。
- 4. 检验报告默认为中文形式,如客户需要英文或中英文报告需收取额外费用。
- 5. 客户委托测试纤维成份含量须知: 在未能确认样品是否属于特殊成份时,受理员均按普通成份价格收取客户费用;在出具报告后确立为特殊成份的样品均需按特殊成份价格补缴差额。

地址:广州市海珠区金纺路2号E区七楼E7015a 电话: 020-89189688 Fax: 020-89189689